



A C C E S I B I L I D A D

SALVAESCALERAS VERTICAL MODELO SILES

SILES

SALVAESCALERAS VERTICAL

Introducción y normativa

El salvaescaleras vertical SILES es un equipo para salvar barreras arquitectónicas de forma vertical, su principal característica es que necesita foso

Homologaciones:

- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 73/23/CE de Baja Tensión.
- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 89/336/CE de Compatibilidad Electromagnética.
- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 98/37/CE de la Directiva de Máquinas.

Características principales

- Dos alturas de elevación, 800 mm y 1000 mm.
- No es necesario foso.
- Instalación interior o exterior.
- Acabados en acero inoxidable.
- Capacidad de carga 250 kg.
- Velocidad 0.15m/s.
- Alimentación monofásica.
- Mandos de presión constante;
 - sobre el salvaescaleras botones de planta, stop de emergencia y alarma.
 - en planta superior, sobre la columna de la puerta.
 - en planta inferior, sobre la cubierta del motor.
- Acceso a 180° y posibilidad de 90° en plataforma modelo "L" y "XL".

Características técnicas

- Sistema de elevación electromecánica, reductor y tornillo sinfín.
- Consumo de 0.6 KW.
- Llave de desconexión en las botoneras y en cabina.
- Fuelle perimetral de protección color negro.
- Puerta de acceso de 1.100 mm de altura, fijada sobre el forjado de la parada.
- Puerta inferior, la propia rampa de acceso.
- Cerraduras eléctricas en puertas de acceso.
- Paracaídas en bajada.
- Sistema de rescate de emergencia.
- Finales de carrera de seguridad.
- Protección inferior, la propia rampa de acceso.

Equipamiento opcional

- Columna de mando de pisos.

Ventajas

- CÓMODO y fácil de usar.
- Bajo consumo energético.
- Sin necesidad de foso.
- Instalación sin obras.
- Diversos tamaños a elegir.
- Con fuelle de seguridad perimetral.



Características principales según modelo de salvaescaleras

	Modelo M 850x1200	Modelo L 1120x1400	Modelo XL 1250x1400
Altura de elevación max.	800 mm	1.000 mm	1.000 mm
Accesos	180°	180°/90° (90° opcional)	180°/90° (90° opcional)
Ancho plataforma	835 mm	1.105 mm	1.220 mm
Profundo plataforma	1.250 mm	1.400 mm	1.400 mm
Profundo hueco necesario a 180°	1.680 mm	1.830 mm	1.850 mm
*Ancho de hueco necesario a 180°	1.660 mm	1.910 mm	1.985 mm
Profundo hueco necesario a 90°	/	1.850 mm	1.850 mm
*Ancho de hueco necesario a 90°	/	1.845 mm	1.975 mm

*(incluido distancia de seguridad)

Estas medidas son indicativas y pueden sufrir variación, le aconsejamos que se ponga en contacto con nosotros para asegurarse.





Soluciones a tu altura

PRESUPUESTO

Vertitec se compromete a presentarle un presupuesto, sin compromiso de compra, de cualquier producto de nuestro catálogo a las 24 horas de haberlo solicitado.

El comercial que le visite le asesorará sobre el mejor producto para sus necesidades, le explicará su funcionamiento y ventajas y le entregará una oferta personalizada en el momento.

FINANCIACIÓN

Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con una importante entidad bancaria, podemos financiar todos los productos de nuestro catálogo.

Usted sólo tendrá que elegir la cuantía (hasta el 100%) y el plazo de financiación (hasta 60 meses). Así de fácil y rápido; sin desplazamientos, sin cambiar de banco, con un interés preferencial y en tan solo 24 horas.

Para más información sobre este servicio llame al 902 22 22 19.

INSTALACIÓN

Los plazos de instalación son importantes para usted, por eso en Vertitec nos comprometemos a realizar su instalación en el menor tiempo posible. Además, si el producto que usted elige pertenece al servicio XPRESS, podrá disfrutarlo en tan sólo 48 horas desde la confirmación del pedido. Busque el logotipo del servicio XPRESS en la descripción del producto que le interesa.

Para información sin compromiso, llame al 902 22 22 19.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Vertitec le ofrece la posibilidad de concertar un servicio de mantenimiento preventivo con la periodicidad necesaria en función de su equipo de elevación y de la frecuencia de uso.

Este servicio preventivo ayudará a alargar la vida de su equipo de elevación y prevendrá las posibles averías o fallos.

ASISTENCIA TÉCNICA

En Vertitec sabemos lo importante que es para usted la libertad de movimientos. Por eso ponemos a su disposición un Servicio de Asistencia Técnica preparado para solucionar cualquier avería en un plazo mínimo de tiempo.



En Vertitec creemos que un día sin accesibilidad es un día perdido. Por eso ponemos a su disposición plataformas y sillas salvaescaleras que le permitirán moverse con libertad ganando calidad de vida.

Elija el producto más acorde con sus necesidades y empiece a disfrutar ya de una vida sin obstáculos.

**VERTITEC
en 5 pasos**



Tel. 902 22 22 19 · FAX 902 22 20 15
www.vertitec.com · e-mail: info@vertitec.com